



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Kompakt Schwarz 90W 9000lm 100D - 865 Tageslichtweiß | IP65 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243762                            |
| EAN                                     | 4058075575080                     |
| Herstellercode                          | 4058075575080                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | FL COMP V 90W 865 SYM 100 BK LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                             |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 90W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 70                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 9000lm                      |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100             |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas   |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Schwarz                       |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                       |
| Produktserie       | Compact                       |

## Masse

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1000 |
| Breite (mm) | 255  |
| Höhe (mm)   | 40   |

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensorinformationen



persönliche Beratung



individuelle Angebote

Sensortyp



bis zu 7 Jahre Garantie

Kein Sensor



einfache Retour