



Technische Daten Ledvance LED-  
Scheinwerfer Max Radial 45  
Aluminium Grau 1800W 268000lm 45D  
- 740 Kaltweiß | IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260252                                               |
| EAN                                     | 4099854682605                                        |
| Herstellercode                          | 4099854682605                                        |
| Marke                                   | Ledvance                                             |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT MAX RADIAL SYMMETRIC 45 1800W 740 R45 WAL |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                              |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 115000                                               |

Technische Informationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Technologie              | LED Integriert |
| Watt                     | 1800W          |
| Ersetzt (Watt)           | 600            |
| Lampen Spannung (V)      | 330            |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar  |
| Farbcode                 | 740 Kaltweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß  |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 70-79          |
| Helle Farbe              | Weiß           |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe    |
| Lichtstrom (Lumen)       | 268000lm       |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 149             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 45              |
| Schwenkbar                   | Nein            |
| Leistungsfaktor              | >0.93           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Decke, Wandmontage                        |
| Optikabdeckung     | Transparent                               |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 800 |
| Breite (mm) | 660 |
| Höhe (mm)   | 171 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour