



Technische Daten Ledvance LED-Panel  
Surface 48W 6240lm - 930-940 CCT |  
150x30cm - UGR <19 - Höchste  
Farbwiedergabe - Zigbee Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 260352                                  |
| EAN                                     | 4099854731709                           |
| Herstellercode                          | 4099854731709                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | PANEL SURFACE ZIGBEE 1574 48W 93040 U19 |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                                   |

## Technische Informationen

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                      | LED Integriert                  |
| Kompatibilität Smart-Home-System | Vivares Zigbee                  |
| Lighting Control                 | Zigbee                          |
| Ersetzt (Watt)                   | 2x58                            |
| Watt                             | 48W                             |
| Lampen Spannung (V)              | 220-240                         |
| Dimmbar                          | Mit ZigBee dimmbar              |
| Farbcode                         | 930 Warmweiß, 940 Kaltweiß      |
| Lichtfarbe (Kelvin)              | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß    |
| Farbwiedergabestufe (Ra)         | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                      | Weiß                            |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Farbsteuerung                | CCT                      |
| Lichtstrom (Lumen)           | 6240lm                   |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 130                      |
| IP-Schutzklasse              | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                    |
| Produkttyp                   | LED Panels               |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Decke                        |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 150x30cm |
| Länge (mm)            | 1574     |
| Breite (mm)           | 373      |
| Höhe (mm)             | 69       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

