



## Technische Daten Sylvania LED-Spot Start Aluminium Schwarz 760lm - 827-830-840 CCT | 86mm - IP65 - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

### Technische Daten

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer                           | 262402                        |
| EAN                                     | 5410288051932                 |
| Herstellercode                          | 0005193                       |
| Marke                                   | Sylvania                      |
| Herstellername                          | STSP ALU 760 3CCT DIM IP65 ZW |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                       |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                        |

### Technische Informationen

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Ersetzt (Watt)           | 50                                                |
| Watt                     | 8W                                                |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                                           |
| Dimmbar                  | Dimmbar                                           |
| Farbcode                 | 827 Extra Warmweiß, 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 2700 Extra Warmweiß, 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß                                              |
| Farbsteuerung            | CCT                                               |
| Lichtstrom (Lumen)       | 760lm                                             |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 87           |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 50           |
| Produkttyp                   | LED Strahler |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Einbaugerät, Decke            |
| Optikabdeckung     | Ohne Abdeckung                |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK07 - 2 Joule                |
| Betriebstemperatur | -10 to +35                    |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Sockelfarbe        | Andere                        |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Leistungsfaktor    | >0.90                         |

## Masse

|                  |    |
|------------------|----|
| Länge (mm)       | 69 |
| Breite (mm)      | 69 |
| Höhe (mm)        | 69 |
| Durchmesser (mm) | 86 |

## Sensorinformationen

### Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour