



## Caractéristiques Steinel Capteur de mouvement IR Quattro COM1

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Réf.                              | 219642                                    |
| EAN                               | 4007841000349                             |
| Code Fabricant                    | 000349                                    |
| Marque                            | Steinel                                   |
| Nom du fabricant                  | Steinel Presence Detector IR Quattro COM1 |
| Vendu à l'unité - Carton complet  | 1                                         |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                     |

### Informations techniques

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 0                                       |
| Tension (V)                  | 220-240                                 |
| Indice de Protection         | IP20 – Légère protection à la poussière |
| Montage                      | Encastré                                |
| Matériaux                    | PC (Polycarbonate)                      |
| Référence Article            | Accessoires - Détecteurs                |

### Information produit

|       |            |
|-------|------------|
| Gamme | IR Quattro |
|-------|------------|

### Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 120 |
|---------------|-----|

|              |    |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 76 |
|--------------|----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 120 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Type de capteur | Détecteur de présence |
|-----------------|-----------------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Portée du Capteur (m) | 8m |
|-----------------------|----|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Angle de Détection du Capteur (en degrés) | 360 |
|-------------------------------------------|-----|

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Capteur réglable par heure | 30 sec - 30 min |
|----------------------------|-----------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

