



Caractéristiques Ledvance Spot LED Air Adjust Aluminium Blanc 4W 320lm 36D - 930 Blanc Chaud | Diamètre 68mm - IP23 - Meilleur rendu des couleurs - Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                              | 246906                               |
| EAN                               | 4099854000041                        |
| Code Fabricant                    | 4099854000041                        |
| Marque                            | Ledvance                             |
| Nom du fabricant                  | SP AIR ADJ P 4W 930 DIM IP23 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                                |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Wattage                           | 4W                                   |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                        |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 320lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 80                                   |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 36                                   |
| Référence Article                 | Spot LED                             |

## Informations de l'appareil

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Lampe Incluse                  | Oui                             |
| Montage                        | Encastré                        |
| Place nécessaire (mm)          | 68                              |
| Couverture Optique             | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Indice de Protection           | IP23                            |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule               |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                   |
| Matériaux                      | Aluminium                       |
| Couleur du boîtier             | Blanc                           |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                           |
| Facteur de puissance           | >0.80                           |
| Inclinable                     | Non                             |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 3-pôles] |
| Gamme                          | SPOT AIR ADJUST                 |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Longueur (mm) | 81 |
| Largeur (mm)  | 81 |
| Hauteur (mm)  | 34 |
| Diamètre (mm) | 81 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Type de capteur



Partenaire des **professionnels**

Pas de détecteur



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**