



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G2 25.5W  
3400lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Détecteur De Mouvement Et De  
Lumière

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 237310                             |
| EAN                               | 8718699962678                      |
| Code Fabricant                    | 96267800                           |
| Marque                            | Philips                            |
| Nom du fabricant                  | WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 75000                              |
| D-Mark                            | Oui                                |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x58                           |
| Wattage                           | 25.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3400lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133.3                |
| Facteur de puissance        | >0.80                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| EOC8                           | 96267800                                                |
| Montage                        | Surface                                                 |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]                                 |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | De -20 à +35                                            |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | WT120C                                                  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours  
Capteur de luminosité, Capteur de mouvements