



Caractéristiques Philips Panneau LED FlexBlend SP342P 44,5W 4800lm - 940 Blanc Froid | 120x20cm - UGR <19 - Dali Dimmable - Meilleur rendu des couleurs

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	238846
EAN	8719514103931
Code Fabricant	10393100
Marque	Philips
Nom du fabricant	SP342P 48S/940 PSD MLO SMT L120 WH
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	50000
Gamme	SP342P

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x36
Wattage	44.5W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	940 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique

Flux Lumineux (Lumen)	4800lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	108
Indice de Protection	IP20 – Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Connexion du Luminaire	Borne, 5 pôles
Driver Inclus	Oui
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

Informations de l'appareil

EOC8	10393100
Montage	Suspendu
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	PC (Polycarbonate)
Température de fonctionnement	De -10 à +40
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier
Couleur du boitier	Blanc

Dimensions

Dimensions du Panneau LED	120x20cm
Longueur (mm)	1200
Largeur (mm)	200
Hauteur (mm)	73

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**