



Caractéristiques Philips Highbay LED  
Coreline BY121P G5 Aluminium 134W  
20000lm 85D - 865 Lumière Du Jour |  
IP65 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Réf.                              | 249539                       |
| EAN                               | 8719514955813                |
| Code Fabricant                    | 8719514955813                |
| Marque                            | Philips                      |
| Nom du fabricant                  | BY121P G5 LED200S/865 PSD WB |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                           |
| Wattage                           | 134W                                  |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali                    |
| UGR                               | < 22 - Pour les bureaux et les écoles |
| Tension (V)                       | 220-240                               |
| Code Couleur                      | 865 Lumière du Jour                   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 6500 Lumière du Jour                  |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs        |
| Couleur Claire                    | Blanc                                 |
| Options de couleur                | Couleur unique                        |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 85                                    |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 20000lm      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 149.3        |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                        | Suspendu                                                |
| Connexion du Luminaire         | Connecteur à vis, 3 pôles                               |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                    |
| Matériaux                      | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier             | Gris                                                    |
| Gamme                          | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 330 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**