



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G3 13W  
2000lm - 840 Blanc Froid | 60cm -  
Dimmable - Détecteur de Mouvement  
et de Lumière - Équivalent 1x18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                              | 262771                            |
| EAN                               | 8721103359827                     |
| Code Fabricant                    | 8721103359827                     |
| Marque                            | Philips                           |
| Nom du fabricant                  | WT120C G3 20S/840 PSR MDUPHW L600 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                            |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x18                           |
| Wattage                           | 13W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 154                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 30cm                 |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                        | Plafond                                                         |
| Couverture Optique             | Plastique                                                       |
| Indice de Protection           | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Matériaux                      | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire           | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm)  | 80  |
| Hauteur (mm)  | 76  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

